




Gleichstrom Schneckengetriebe-Motoren D C Worm gear drive motors

IP 44 (IP 54), Anker 180 V, Feld 200 V
IP 44 (IP 54), armature 180 V, field 200 V

Typ/Type SN 9 BG

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	500 N
axial/axially	250 N



Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions												Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	a	b	c	e	f	h	h ₁	m	n	s	s ₂	w	øg	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	x	z	ød	i	l	l ₁	l ₂	t	u		
200/250	80	100	10	105	120	63	103	25	23	7	12	40	123	103	340	230	60	76	40	100	111	16	1	35	25	5	18	5		
370	90	112	11	108	140	71	111	27	34	7	12	45	139	103	363	253	60	76	40	100	111	16	1	35	25	5	18	5		

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	80	75	70	60	50	44	40	30	25	20	15	12	10	8	7
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	24	23	29	23	32	33	34	36	29	35	34	30	35	33	35

Motordaten / Technical data of the motor	200 Watt, 3000 Upm/rpm															ca. 6,6 kg / Anker: 1,5 A / Feld: 0,2 A / approx. 6,6 kg / armature: 1,5 A / field: 0,2 A	Preis-Nr./Price no.: G 901
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	38	40	43	50	60	68	75	100	120	150	200	250	300	375	444		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	17	14	18	13	15	11	13	11	9,2	8,4	6,6	5,4	4,9	4,0	3,5		

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 3000 Upm/rpm															ca. 6,6 kg / Anker: 2,0 A / Feld: 0,2 A / approx. 6,6 kg / armature: 2,0 A / field: 0,2 A	Preis-Nr./Price no.: G 902
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	38	40	43	50	60	68	75	100	120	150	200	250	300	375	444		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	21	18	22	16	19	14	16	14	12	11	8,2	6,7	6,1	5,0	4,4		

Motordaten / Technical data of the motor	370 Watt, 3000 Upm/rpm															ca. 8,7 kg / Anker: 2,7 A / Feld: 0,2 A / approx. 8,7 kg / armature: 2,7 A / field: 0,2 A	Preis-Nr./Price no.: G 903
Getriebedrehzahl (1/min) / Gear rotation speed (1/min)	38	40	43	50	60	68	75	100	120	150	200	250	300	375	444		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	31	27	33	23	28	21	24	20	17	16	12	9,9	9,1	7,4	6,4		

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Getriebebestellung
Drive position

A

B

C

D

Wellenstellung
Shaft position

1

1 & 2

2